



MODELL	GESAMTGEWICHT (kg)	DRUCK AM SATTELZAPFEN (kg)	LÄNGE (m)	LEERGEWICHT +/- 3% (kg)
SCT63L	39000	12000	10,30	7300

TECHNISCHE MERKMALE

- Ø **Rahmen:** Rahmen aus hochfestem Stahl, geschweißter T Sektion
- Ø **Achsen:** einfach, starr, 9000 Kg Tragfähigkeit. 1° Achse Liftachse
- Ø **Bremsen:** Bremsscheibe Ø 430 mm.
- Ø **Bremsanlage:** Zweiweg-Druckluftbremse gemäß Europäischer Normen, mit elektronischem EBS Bremssystem und RSS.
- Ø **Aufhängung:** pneumatisch mit integrierter, elektronischer Steuerung
- Ø **Räder:** Scheibe 22.5 x 11.75 ET=120 mit Befestigungsmutter M.
- Ø **Bereifung:** 385/65R22.5 160 J oder 385/55R22,5 160 J, Einfachbereifung
- Ø **Zusatzrüstung:** Sattelzapfen mit 2" gemäß DIN Norm von der Unterseite abnehmbar; Stützwerk 24 t, 2 Geschwindigkeiten und Stützfuß mit Längenausgleich, Ersatzradträger; Radfahrerunterfahrerschutz; umhüllende Kotschützer; n° 2 Unterlegkeile; n° 1 Staukasten.
- Ø **Lackierung:** Rahmen komplett FEUERVERZINKT

KESSELDATEN

- Ø **Fassungsvermögen:** 50 m³
- Ø **Anzahl Kesselkammern:** 4
- Ø **Fassungsvermögen der Kesselkammern:** 12.50 + 12.50 + 12.50 + 12.50 m³
- Ø **schwenkbares Förderschneckenrohr (geschlossen) Länge:** 8150 mm
- Ø **schwenkbares Förderschneckenrohr (ausgefahren) Länge:** 9150 mm
- Ø **Drehradius des Schwenkarms:** 360 °
- Ø **maximale Entladehöhe:** 11.6 m
- Ø **minimale Entladehöhe:** 1.0 m
- Ø **Entladungsgeschwindigkeit:** 6 – 12 KN/min
- Ø **Geschwindigkeitseinstellung:** mittels Klappen und Überstromventil.
- Ø **Bodenentladung:** rechts- oder linksseitig
- Ø **Steuerung:** hydraulisch, manuell oder mit Fernsteuerung; automatischer Sicherheitssensor gegen Überfüllung
- Ø **Hilfsmotor:** 4 Zylinder, Diesel, 52PS, mit Flüssigkeitskühlung
- Ø **Dieseltank:** Fassungsvermögen 80 l, rostfreier Edelstahl
- Ø **Öffnungsklappen:** großflächig, hermetisch schließend und in jeder Stellung steuerbar
- Ø **Kesseldeckel:** mit Schergestell und Federausgleich
- Ø **Sicherheitsvorkehrungen.** obere Laufbrücke mit Schutzgeländer; Dach und Deckel begehbare und rutschsicher.
- Ø **Zusatzrüstung:** Arbeitsscheinwerfer; Steuerkastenbeleuchtung; Schutzkanal / Reiniger für Horizontalschnecken